



green GLUING

CXU 110 GRU

Устройство подачи холодного клея
Высочайшее качество | Гибкость | Эффективность

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гибкое использование благодаря модульности

Установка CXU 110 GRU разработана для быстрого нанесения дисперсионного клея низкой и средней вязкости до 12 500 мПа·с без содержания растворителей с подачей до 110 л/ч. Установка имеет компактную модульную конструкцию, которую можно гибко адаптировать к конкретной области применения. Подающий узел выполнен в виде настенного насоса с кронштейном для крепления к машине или стене.

Высочайшее качество

Основой установки CXU 110 GRU является поршневой насос двойного действия CXPP 110 с пневматическим приводом. Специально разработанный быстродействующий клапан обеспечивает быструю смену направления движения поршня. Это гарантирует стабильное выходное давление с минимальной пульсацией.

Простое и эффективное техническое обслуживание

Большой плоский фильтр на выходе клея предотвращает засорение форсунок и перебои в работе системы.

Все детали, контактирующие с клеем, изготовлены из нержавеющей стали, а насос оснащен надежным комплектом уплотнений.

Преимущества

- Гибкость в использовании благодаря компактной и модульной конструкции
- Короткое время переключения направления движения поршня благодаря быстрой деаэрации
- Минимальная пульсация благодаря регулятору давления клея
- Встроенный пневматический блок
- Простая и быстрая очистка
- Не требуются специальные инструменты для замены фильтра
- Надёжные уплотнения



Модульная конструкция:
насос CXU 110 GRU
с блоком регулировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Поршневой насос для холодного клея CXPP 110	Блок регулировки давления клея GRU 61
Передаточное число давления	1:9	1:6
Объем на выходе	75 л/ч (непрерывная работа); 110 л/ч (кратковременная работа)	
Давление клея	от 1 до 50 бар	от 1 до 30 бар
Вид клея	На водной основе, дисперсионные клеи, акрилатные клеи	
Вязкость клея*	от 500 до 12500 мПа·с при 20° C	
Качество сжатого воздуха	Сухой, воздух без масла, согласно стандарту ISO 8573-1 класс 4	
Подача сжатого воздуха	5-6 бар	5-6 бар
Расход сжатого воздуха	около 5000 л/ч при 75 л/ч	
Напряжение питания	24 В постоянного тока или 240/110 В переменного тока с блоком питания	
Вес	39 кг	
Уровень шума	70 дБ(А)	

* Метод измерения по Брукфилду

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97