



green
GLUING

EASY – НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПЛАВИТЕЛЬ ТЕРМОКЛЕЯ

Компактный плавитель **Easy** предназначен для решения задач с небольшим расходом наносимого клея.

Аппарат отличается привлекательным соотношением цены и качества.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЗАДАЧ С МАЛЫМ РАСХОДОМ КЛЕЯ

Easy разработан специально для задач по автоматизированному или ручному нанесению клея с малым расходом. Плавитель может применяться при производстве коробок, лотков, пакетов, стаканчиков и т.д.

Easy оснащен всем необходимым для надежного контроля и управления за температурой и давлением подаваемого клея-расплава. При этом предусмотрена отдельная регулировка температуры клеевого бака, нагреваемых шлангов и клеевых головок. Все необходимые параметры отображаются и регулируются через панель управления.

Простая установка и легкое обслуживание

Малые размеры обеспечивают простую установку аппарата. Этому способствует и возможность регулировки на 45 градусов угла присоединения нагреваемых шлангов. Подключение аппарата происходит через разъём ввода/вывода или обычные кабели. Для всех электрических соединений имеются розетки.

Конструкция Easy обеспечивает удобную загрузку плавильного бака клеем. Бак имеет специальное антипригарное покрытие, которое облегчает его обслуживание. Фильтр тонкой очистки клея в распределителе легко доступен для замены. Как отверстие бака, так и распределитель клея оснащены защитой от ожогов.

Преимущества EASY

- Занимает мало места и легко встраивается в производственные линии
- Может работать с одной или двумя клеевыми головками с общим расходом клея до 2,5 кг/ч
- Контроль работы и понятное управление через Smart панель
- Легкий доступ к узлам аппарата для сервисного обслуживания
- Защита от ожогов CoolTouch на распределительном блоке для подачи клея



Блок распределения клея
и подключения кабелей



Бак станции плавления EASY

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ EASY С СЕРИЕЙ CONCEPT		
	EASY	Concept C, B, Diamond 5
Объем бака	2,6 л	5 л
Скорость плавления клея*	2,5 кг/ч	5 кг/ч
Форма клея	гранулы (макс. Ø 12 мм), подушки (макс. 130 x 100 мм)	гранулы, подушки, блоки
Рабочая температура	от 20 до 200 °C	от 20 до 200 °C
Разогрев до 160 °C *	около 30 мин	около 30 мин
Вязкость клея	от 400 до 5 000 мПас	от 100 до 20 000 мПас
Шланги и соединительные головки	от 1 до 2	от 1 до 4
Напряжение питания	1Ø PE, 200-240 В, 50/60 Гц, 16 А	от 200 до 400 В, 1-3 LNPE
Давление воздуха	от 5 до 6 бар, сухой, обезжиренный воздух	6 бар, сухой, обезжиренный воздух в соотв. ISO 8573-1 класс 4
Тип панели управления	Easy	Универсальная символьная панель управления (TRM) или опционально сенсорная панель (RobaVis)
Вес	16 кг	34 кг
Размеры (LxWxH)	340 x 331 x 374 мм	557 x 338 x 566 мм
Степень защиты	IP 22	CE, CSA

* зависит от клея, вязкости и температуры



Плавитель Easy является отличным выбором, если его технические характеристики соответствуют необходимому технологическому процессу.

От базовых плавителей серии Concept его выгодно отличают малый размер и более привлекательная стоимость.

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97