



green
GLUING

EASYSTAR

Ручной пистолет

Удобный | Безопасный | Энергоэффективный

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Удобство в работе и безопасность оператора

Ручной клеевой пистолет EasyStar — это простой и удобный инструмент для ручного нанесения термопластичных и полиуретановых клеев-расплавов в виде линий, точек или спрея.

Спусковым крючком можно управлять с минимальным усилием. Фиксатор спускового крючка предотвращает нежелательное высвобождение клея, обеспечивая высокий уровень безопасности для оператора.

Рукоятка CoolTouch удобно ложится в руку и защищает оператора от ожогов благодаря специальному материалу с низкой теплопередачей.

Преимущества

- Диапазон вязкости клеев от 500 до 20 000 мПа·с
- Большой ассортимент сопел для различных технологий нанесения
- Возможность крепления шланга как снизу так и сверху
- Поворотный на 360° фитинг обеспечивает высокую степень свободы движений
- Спусковой рычаг с минимальным усилием и защитой от случайного срабатывания
- Термоизоляция CoolTouch для безопасной работы



Подключение шланга сверху



Предохранитель от случайного срабатывания



Отверстия для крепления подвеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Линейно-точечное нанесение R	Нанесение спиралью распылением SP
Вес без шланга	700 г	
Клей	Термопластичный и полиуретановый клей-расплав	
Давление клея	72 бар	50 бар
Вязкость клея	500 – 20 000 мПа·с	
Рабочая температура	Макс. 200 °С	
Электропитание	200-240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	150 Вт	
Потребляемая мощность нагреваемого шланга	330 Вт (3 м), 550 Вт (5 м), 767 Вт (7 м), 1000 Вт (10 и 12 м)	
Расход сжатого воздуха	5 л/мин	105 л/мин
Датчик температуры	NTC	
Давление распыляемого воздуха	-	0,2-3,0 бар
Расход воздуха	-	около 105 л/мин
Длина нагреваемого шланга	3 м и 5 м, другие по запросу	
Соединение нагреваемого шланга и пистолета	SAE 37° 9/16"-18 UNF	
Соединение нагреваемого шланга и плавителя	NW8: M16x1.5	
Длина нагреваемого шланга	3, 5, 7, 10 и 12 м	
Сопла	0,35 – 2,0 мм	Различные спиральные и спреевые сопла
Рабочие циклы	2 млн циклов гарантировано*	

* Зависит от клея, вязкости и температуры

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ROBATECH