




green GLUING

FKV

Термоклеевые головки

Точность | Надежность | Гибкие настройки

РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ЛЮБЫХ СКОРОСТЯХ

Щелевая головка FKV позволяет наносить термопластичные и полиуретановые клеи контактным способом на различные поверхности: бумагу, текстиль, фольгу, флис и вспененные материалы. Клей можно наносить на ширину до 3200 мм.

Точность нанесения по всей ширине

Головка FKV обеспечивает непрерывное нанесение покрытия с точным распределением удельного веса клея и четкими кромками. Благодаря регулировке количества клея в аппарате плавления, удельный вес клея остается постоянным даже при высоких скоростях производства.

Длительный межсервисный интервал – надежная работа

Головка FKV изготовлена из износостойкой стали. Конструкция сопла обеспечивает оптимальное распределение клея без «слепых зон». Клей распределяется равномерно, а встроенный фильтр задерживает посторонние включения.

Модульные щелевые головки для сплошного нанесения клея шириной до 3200 мм

Щелевая головка FKV имеет модульную конструкцию и выпускается различных размеров.


Существуют два типа щелевых голов:

- с плавной регулировкой ширины нанесения (ручная регулировка или с электроприводом) для быстрой смены формата;
- с фиксированной шириной нанесения: ширина определяется маской в сопле.

Маски также могут использоваться для создания различных рисунков нанесения, например, полос, экономящих клей.

Ваши преимущества


- Точный удельный вес наносимого клея на любых скоростях
- Четкие границы клеевых кромок
- Высокая надежность и износостойкость
- Ширина нанесения до 3200 мм
- Маски для обеспечения необходимого рисунка нанесения клея
- Модульная конструкция для реализации индивидуальных заказов




FKVX - с фиксированной шириной нанесения



FKV - с ручной регулировкой ширины нанесения



FKV - с моторизированной регулировкой ширины нанесения



Монтажный бреклет Робатех для точного позиционирования головки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от 20 до 200 °C
Давление клея	Макс. 50 бар
клей	Термопластичные и полиуретановые термопластичные клеи
Вязкость клея	от 200 до 100 000 мПа·с
Скорость производства	от 1 до 500 м/мин
Ширина нанесения	FKV 200: от 10 до 200 мм; FKV 1700: от 600 до 1700 мм; FKV 350: от 20 до 350 мм; FKV 2000: от 800 до 2000 мм; FKV 520: от 20 до 520 мм; FKV 2300: от 1100 до 2300 мм; FKV 820: от 20 до 820 мм; FKV 2600: от 1400 до 2600 мм; FKV 1100: от 100 до 1100 мм; FKV 3200: от 1500 до 3200 мм; FKV 1400: от 200 до 1400 мм
Вес нанесения	от 1 до 1000 г/м ² *
Напряжение питания	230 В переменного тока (EN60204), 50/60 Гц
Монтаж	Полный комплект брекета и стенда для монтажа
Уровень шума	от 65 до 70 дБ(А)

* в зависимости от ширины нанесения, скорости производства, давления, клея, вязкости клея

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97