



green
GLUING

MULTIMELT И MULTIMELT BUFFER

Универсальный плавиль для PUR, EVA, PSA, ...

Простая очистка | Универсальность | Лучшее соотношение
цены и качества

MULTIMELT И MULTIMELT BUFFER

Клеевая станция Multimelt предназначена для плавления различных термопластичных клеев (PUR, EVA, PSA и APAO) и подачи расплава к устройствам нанесения. Multimelt удобен в обслуживании и позволяет быстрое переключение одного вида клея на другой. Подача осушенного воздуха в резервуар поставляется в качестве опции для обработки полиуретановых клеев. В сочетании со станцией предварительного плавления (премелтером) MultiMelt может также использоваться в качестве буфера (промежуточного аппарата плавления).

Простое обслуживание

Бак для плавления имеет круглую форму. В ней отсутствуют углы, где клей мог бы образовывать отложения и вступать в реакцию. Благодаря высококачественному покрытию все компоненты, контактирующие с клеем, могут быть легко и быстро очищены.

Варианты комплектации

Базовая версия Multimelt оснащена одним шестеренчатым насосом. При необходимости подачи большого количества клея возможна установка 2-х шестеренчатых насосов.

Преимущества

- Подходит для работы с разными типами клея: EVA, PSA, APAO и PUR
- Для плавления PUR клея – подача сухого воздуха или сухого азота (опционально)
- Точная регулировка температуры и давления клея
- Легкое обслуживание и экономичность в работе
- Простая система управления и легкая интеграция в производственные линии
- Отличное соотношение цены и качества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	MultiMelt A и C	MultiMelt Buffer
Содержимое резервуара	40 литров для гранул или 20 кг свечей без подключения к Интернету	40 литров
Размер контейнера	Ø 120...285 мм, высота 120...350 мм	-
Открытие крышки резервуара	Ø 291 мм	да
Типы шестеренчатых насосов	ZP 1 S, ZP 2 S, ZP 3 S, GR 1, GR 2, GR 3	
Количество подачи клея	макс. 88 кг/ч	макс. 144 кг/ч
Давление на выходе	макс. 70 бар, плавная регулировка	
Вязкость	500...60 000 мПа·с	500...50 000 мПа·с
Рабочая температура	ПУР 20-160°C, ЭВА 20-210 °C	
Защитная среда	Дополнительный мембранный осушитель сжатого воздуха и/или азота	
Подача сжатого воздуха	Мин. 6 бар, воздух без масла в соответствии с классом 4 по ISO 8573-1	
Рабочее напряжение	400 В, 3LNPE, 50 Гц	
Евронорма EN60204-1	50/60 Гц	
Потребляемая мощность	1 насос – 7800 Вт / 2 насоса – 9300 Вт без внешних зон нагрева	1 насос – 4800 Вт / 2 насоса – 6300 Вт без внешних зон нагрева



Панель управления аппаратом



Клапан ограничения давления со встроенным фильтром тонкой очистки



Горловина бака с крышкой

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97