



green
GLUING



NEW

VISION

НОВОЕ В КЛЕЕВЫХ ПРОЦЕССАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Vision S	Vision S Pro	Vision M	Vision M Pro
Объем бака (КТ)*	5 дм³	5 дм³	7,2 дм³	7,2 дм³
Объем бака (ТL)*	5 дм³	5 дм³	4,7 дм³	4,7 дм³
Скорость плавления клея (КТ/ТL)	5 / 8 кг/ч	5 / 8 кг/ч	12/ 18 кг/ч	2/ 18 кг/ч
Форма клея	Гранулы, блоки, термоплавкие клеи (EVA, PO, Coolmelts, APAO, PSA)			
Рабочая температура	От 20 до 185 °C / от 68 до 365 °F			
Разогрев до 160 °C **	Около 23 минут		Около 21 минуты	Около 25 минут
Вязкость клея (КТ/ТL)	От 100 до 20 000 мПа / от 100 до 5 000 мПа			
Шланги и соединительные головы	От 1 до 3 устройств	От 1 до 8 устройств	От 1 до 3 устройств	От 1 до 8 устройств
Заполнение	Ручное или автоматическое (RobaFeed)			
Поршневой насос	KPV 5 или KPV 12	KPV 5, 12 или 16	KPV 5, 12 или 16	KPV 5, 12 или 16
Напряжение питания	От 200 до 400 В, 1-3 LNPE			
Мощность	2,8 кВт	2,8 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт
Давление воздуха	5-6 бар, сухой, обезжиренный воздух в соотв. ISO 8573-1 класс 4			
Система управления	RCS– Система управления Robatech			
Устройство управления	Smart Terminal, дополнительный сенсорный дисплей, удаленный доступ			
Контроллер нанесения	AS-IK 10 или AS-IK 40			
Вес***	40 кг	45 кг	53 кг	53 кг
Стандарты безопасности	CE			
* Устройство с классическим баком (КТ) или «без бака» (TL).				
** В зависимости от объема бака, вязкости клея и температуры при 230 В AC				
*** В зависимости от комплектации оборудования				



Размеры (мм)	A	B	C	D
Vision S	515 + 32*	340 + 32*	592	530
Vision S Pro	629 + 32*	340 + 32*	641	594
Vision M, M Pro	749 + 32*	340 + 40*	768	594

* Сенсорный дисплей

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (804) 333 45 68 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ROBATECH